ATMOSS®

FICHA TÉCNICA



SLD-001

Soldador con batería

Soldador con batería, referencia SLD-001, con rango de temperatura de 200 a 420 °C y batería de 1000 mAh.

Especificaciones Técnicas	
Voltaje de la batería	DC 3,7 V
Capacidad de la batería	1000 mAh
Voltaje de entrada	DC 5 V
Tipo de visualización	LED
Pantalla	LCD digital
Modos ajustables	Ajuste de temperatura en cinco pasos
Rango de temperatura	200–420 °C / 392–788 °F
Tipo de conexión	Tipo-C
Tiempo de carga	1 hora
Encendido	Mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos para entrar en modo de calentamiento
Ajuste de temperatura	Mediante los botones + y -
Cambio entre °C y °F	Pulsar dos veces el botón de encendido en modo de calentamiento
Luz de trabajo	Sí
Control de la luz	Mantener pulsados los botones + y - durante 3 segundos con el dispositivo encendido
Portabilidad	Portátil
Calentamiento	Rápido

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA · RoHS

FICHA TÉCNICA

SLD-001

Soldador con batería

Especificaciones Técnicas	
Configuración de reposo	Mantener pulsados los botones + y - durante 3 segundos con el dispositivo apagado
Tiempo de reposo predeterminado	10 minutos
Apagado automático en reposo	Después de 5 minutos de inactividad
Nivel de aviso de batería baja	2,9 V
Código de batería baja en pantalla	L-0
Aviso de inserción del elemento calefactor	La pantalla avisa si el elemento calefactor no está insertado correctamente
Código de inserción incorrecta en pantalla	H-E

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA